



ТІККУРІЛА СУПЕР БІЛИЙ



ОПИС

Біла акрилова латексна фарба на водній основі з дуже хорошою покривною здатністю. Призначена для декоративного та захисного фарбування внутрішніх стін і стель у житлових, офісних та громадських будівлях (лікарні – крім стін навколо умивальників, сушарок для посуду та приміщень, що потребують дезінфекції підтримки асептичності стін; школи, дитячі садки), а також у харчовій промисловості і без прямого контакту з харчовими продуктами. Надає поверхні глибокого матового вигляду.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбування гіпсокартону, штукатурки, цементно-вапняних та невеликих елементів з дерева та металу після обробки відповідною ґрунтовкою. Фарба може застосовуватися для декоративного фарбування бетону.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

Стійкість поверхні та кольору з часом
Унікальний чистий білий колір
Здоров'я та довкілля безпечні
- Рекомендація Польської асоціації алергії та астми
- Мінімальний вміст летких органічних сполук
висока покривна здатність та здатність до укріплення
Відмінні властивості нанесення - формула, що не стікає
- дуже добра адгезія
легке нанесення
оптимальний час висихання



Вищезазначена інформація не є вичерпною чи повною. Інформація базується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді, вона надається в міру наших знань. Якість продукту забезпечується нашою операційною системою, що базується на вимогах ISO9001 та ISO14001. Як виробник, ми не можемо контролювати умови, за яких використовується продукт, або численні фактори, що впливають на використання та застосування продукту. Ми відмовляємося від відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням продукту всупереч нашим інструкціям або не за призначенням. Ми залишаємо за собою право змінювати надану інформацію в односторонньому порядку без попередження.



СУПЕР БІЛИЙ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Відтінки кольорів	Білий.
Глянцевий	Повний матовий.
Розміри банок	2,5 л, 10 л, 11 л
Розріджувач	Вода. За необхідності розбавити водою до 5%.
Спосіб застосування	Валик, пензель, розпилювач (форсунка: 0,017 – 0,021).
Час висихання	За температури +23°C та відносної вологості повітря 50% фарба висихає приблизно через 1 годину. Можна наносити наступний шар щонайменше через 3 години. Фарбування за температури від +5°C до +25°C.
Густина (кг/л)	Приблизно 1,46
Маса твердих речовин (%)	55
ЛОС	Категорія A/a. Допустимий вміст летких органічних сполук з 2010 року - 30 г/л. Продукт містить менше 2 г/л ЛОС.
Зберігання	Захищати від морозу та прямих сонячних променів. Зберігати та транспортувати у щільно закритих контейнерах. За температури від +5°C до +25°C. Щільно закрийте балончик для наступного використання.

Вищезазначена інформація не претендує на вичерпність або повноту. Інформація базується на лабораторних дослідженнях та практичному досвіді, і вона надається найкращим наших знань. Якість продукції забезпечується нашою операційною системою, що базується на вимогах ISO9001 та ISO14001. Як виробник, ми не можемо контролювати умови, за яких використовується продукт, або численні фактори, що впливають на використання та застосування продукту. Ми відмовляємося від відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням продукту всупереч нашим інструкціям або не за призначенням. Ми залишаємо за собою право змінювати надану інформацію в односторонньому порядку без попередження.



СУПЕР БІЛИЙ

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ

Умови нанесення. Усі поверхні,

призначені для покриття, повинні бути сухими, стійкими, без нещільно прикріплених елементів. Температура повітря не повинна бути нижче +5°C та не вище +25°C, відносна вологість повітря не нижче 80%.

Підготовка поверхні Поверхні,

призначені для фарбування, повинні бути чистими, сухими, знежиреними, очищеними від пилу та без нещільних частинок. Видалить цвіль та всі забруднення, що знижують адгезію фарби до основи, за допомогою відповідних засобів. Для заповнення тріщин та ушкоджень, а також для вирівнювання поверхонь стін і стелі нанесіть відповідну шпаклівку. Переконайтеся, що всі глянцеві поверхні мають матовий колір. У випадку нещільних та крейдяних основ заґрунтуйте Tikkurila Suprabilit.

Раніше нефарбовані:

Мінеральні штукатурки та поверхні можна фарбувати після щонайменше 4 тижнів висихання. Поверхні очищені від пилу та бруду, нерівностей та втрат, вирівнюють шпаклівкою, за необхідності ґрунтують Tikkurila Suprabilit або Tikkurila Super White, розведеними водою до 10%. Стійка, безпилова цементна та цементно-вапняна фарба два-три рази покривається фарбою Tikkurila Super White без ґрунтування.

Раніше пофарбовані поверхні:

Мінеральні штукатурки та поверхні можна фарбувати після щонайменше 4 тижнів висихання. Перед нанесенням покриття вимийте поверхню та видалить жир, бруд, а також нещільні та відшаровані фрагменти старого покриття. Відшліфуйте глянцеві поверхні та згладьте нерівності та пошкодження шпаклівкою, за необхідності заґрунтуйте поверхню фарбою Tikkurila Suprabilit або Tikkurila Super White, розведеною водою до 10%. На поверхні раніше пофарбовані емульсійними фарбами, які є однорідними, мають добру адгезію та не пилять, нанесіть 2-3 шари Tikkurila Super White без ґрунтування.

Поверхні фарбовані клеєм або вапняною

фарбою: Ретельно видалить вапняну або клейову фарбу. Очистіть поверхні від пилу та бруду, вирівняйте нерівності та пошкодження шпаклівкою, за необхідності заґрунтуйте поверхню Tikkurila Suprabilit або Super White, розведеною водою до 10%. На поверхні раніше пофарбовані емульсійними фарбами, які є однорідними, мають добру адгезію та не утворюють пилу, нанесіть 2-3 шари Tikkurila Super White без ґрунтування.

Примітка: Рекомендується перевірити, чи міцна та стабільна використана шпаклівка – якщо після делкатного протирання рукою шпаклівка осідає або залишає пил, це означає, що поверхня пухка, і її необхідно заґрунтувати Tikkurila Suprabilit. У випадку раніше пофарбованих поверхонь рекомендується провести пробне фарбування на невеликій поверхні, досягши хорошого ефекту, ви можете вирішити, чи можна використовувати продукт. У цьому технічному паспорті неможливо описати всі аспекти використання продукту. У випадках, не описаних вище, зверніться до технічного консультанта. Ми з радістю надамо вам детальну інформацію щодо конкретного об'єкта.

Фінішне покриття

Перед фарбуванням ретельно перемішайте фарбу. Залежно від поглинання поверхні нанесіть 2 або 3 шари Tikkurila Super White. Малярську стрічку слід видалити одразу після фарбування, перш ніж фарба висохне. Рекомендується використовувати малярні інструменти ANZA.

Очищення інструментів:

Мийте інструменти водою одразу після використання. Перед чищенням видалить якомога більше фарби з фарбувальних інструментів. Мийте інструменти водою одразу після роботи. Перед миттям інструменти слід ретельно протерти, щоб видалити якомога більше фарби.

Захист довкілля та утилізація відходів Не виливайте рідкі відходи в

каналізацію. Рідкі відходи слід знищувати відповідно до місцевих правил утилізації небезпечних відходів.

Вищезазначена інформація не є вичерпною чи повною. Інформація базується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді, вона надається в міру наших знань. Якість продукту забезпечується нашою операційною системою, що базується на вимогах ISO9001 та ISO14001. Як виробник, ми не можемо контролювати умови, за яких використовується продукт, або численні фактори, що впливають на використання та застосування продукту. Ми відмовляємося від відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням продукту всупереч нашим інструкціям або не за призначенням. Ми залишаємо за собою право змінювати надану інформацію в односторонньому порядку без попередження.



СУПЕР БІЛИЙ

Охорона здоров'я та

безпека : Використовуйте захисні рукавички. Містить 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он (BIT) та реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1) (С(М)ІТ/МІТ (3:1)). Може спричинити алергічну реакцію. Цей продукт містить біоцидний засіб для збереження продукту під час зберігання. Містить: 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он (BIT), реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1) (С(М)ІТ/МІТ (3:1)) та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (МІТ). Після застосування продукту в закритих приміщеннях провітрюйте до зникнення запаху, і після цього часу приміщення придатні для використання. Зберігайте продукт у недоступному для дітей місці. Рекомендація Польського товариства алергіків стосується використання продукту після повного висихання пофарбованої поверхні та ретельного провітрювання приміщення.

Вищезазначена інформація не є вичерпною чи повною. Інформація базується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді, вона надається в міру наших знань. Якість продукту забезпечується нашою операційною системою, що базується на вимогах ISO9001 та ISO14001. Як виробник, ми не можемо контролювати умови, за яких використовується продукт, або численні фактори, що впливають на використання та застосування продукту. Ми відмовляємося від відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням продукту всупереч нашим інструкціям або не за призначенням. Ми залишаємо за собою право змінювати надану інформацію в односторонньому порядку без попередження.