



TIKKURILA

ГАРМОНІЙНИЙ ДОГЛЯД

ЧАСТКОВО БІООСНОВАНА ПОВНІСТЮ МАТОВА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ

ОПИС

Повністю матова інтер'єрна фарба з меншим вмістом вихопних речовин. Створює поверхню з оксамитовим ефектом. У Harmony Care 30% загального органічного вуглецю замінено біорозчинами (виміряно відповідно до ASTM D6866-18), що означає, що 7% загального вмісту продукту є біорозчинними.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ Для стін у сухих внутрішніх приміщеннях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ Для фарбування бетонних, штукатурних, цегляних, оброблених шпаклівкою та звичайних будівельних плитних поверхонь.



Вищезазначена інформація не є вичерпною чи повною. Інформація базується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді, і вона надається в міру наших знань. Якість продукту забезпечується нашою операційною системою, що базується на вимогах ISO9001 та ISO14001. Як виробник, ми не можемо контролювати умови, за яких використовується продукт, або численні фактори, що впливають на використання та застосування продукту. Ми відмовляємося від відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням продукту всупереч нашим інструкціям або не за призначенням. Ми залишаємо за собою право змінювати надану інформацію в односторонньому порядку без попередження.



ГАРМОНІЙНИЙ ДОГЛЯД

| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
|-------------------------------|---|
| Базові фарби | А БАЗА, С БАЗА |
| Відтінки кольорів | Кольорові картки: Відчуй колір 2020, система кольорів Symphony, карта кольорів Deco Grey, Deco Grey Непрозорі, Color Now 2022 |
| Глянцевий | Повна матовість. 6/RT – класифікація. |
| Покриття | Теоретична витрата 8-12 м ² /л. Рекомендована товщина сухої плівки: 36-46 мкм. Практична витрата залежить від способу нанесення, умов, форми та шорсткості поверхні, що підлягає обробці. |
| Розміри банок | ОСНОВА: 0,9 л, 2,7 л, 9 л С BASE: 0,9 л, 2,7 л, 9 л |
| Розріджувач | Вода |
| Спосіб застосування | Нанесення пензлем, валиком або розпилювачем. Для безповітряного розпилення використовуйте розпилювальну насадку 0,017" – 0,021". Розведення: за необхідності розбавити водою до 5%. |
| Час висихання | Висихає від пилу через 30 хвилин. Можна наносити наступний шар через 1-2 години. |
| Густина (кг/л) | Приблизно 1,3 кг/л залежно від відтінку, ISO 2811. |
| Хімічна стійкість | Стійкий до очищення м'якими мийними засобами. |
| Стійкість до миття | Витримує протирання вологим мийним засобом. |
| Стійкість до мокрого стирання | SFS-EN 13300 клас I, ISO 11998. |
| Термостійкість | 85 °C, ISO 4211-2 та ISO 4211-3. |
| Об'єм твердих речовин (%) | 40 |
| ЛОС | (кат. A/a) 30 г/л (2010). Harmony Care містить ЛОС макс. 10 г/л. |
| Зберігання | Захищати від морозу. Погано закриті або короткі банки погано переносять тривале зберігання. |



ГАРМОНІЙНИЙ ДОГЛЯД

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ

Умови нанесення. Усі поверхні, що фарбуються, повинні бути сухими, температура повітря не менше +5°C, а відносна вологість повітря нижче 80%.

Підготовка поверхні
Нефарбовані поверхні:

Очистіть нові поверхні, видаливши бруд та пил. За необхідності вирівняйте поверхні відповідною шпаклівкою Presto та відшліфуйте висохлу поверхню. Видаліть шліфувальний пил. Заґрунтуйте поверхню, наприклад, ґрунтовкою Varma.

Раніше пофарбовані поверхні:

Вимийте поверхні мийним засобом Seinäpesu. Відшліфуйте пофарбовані поверхні до блиску. Видаліть шліфувальний пил. Заповніть будь-які тріщини та отвори шпаклівкою Presto та відшліфуйте висохлу поверхню. Видаліть шліфувальний пил. Перед фінішною обробкою, за необхідності, заґрунтуйте поверхню, наприклад, ґрунтовкою Varma.

Фарбування.

Добре перемішайте фарбу Harmony Care перед використанням і розбавте водою за потреби. Нанесіть один або два шари валиком, пензлем або розпилювачем.

Очищення інструментів.

Промийте інструменти водою. Для видалення злегка затверділої фарби рекомендується використовувати засіб для чищення інструментів Tikkurila Pensselipesu.

Інструкції з догляду Не раніше ніж через 1 місяць після обробки:

Поверхні можна очистити сухою щіткою, шваброю або ганчіркою. Брудні поверхні можна очистити нейтральним (рН 6-8) мийним засобом за допомогою обладнання для вологого прибирання.

Поверхня не повинна залишатися вологою після очищення. Дотримуйтесь інструкцій виробника мийного розчину.

Продукт досягне своєї остаточної твердості та міцності за нормальних умов через 1 місяць, тому з поверхнями слід поводитися обережно протягом цього часу. Якщо поверхні необхідно очистити невдовзі після обробки, використовуйте суху або вологу ганчірку або швабру.

Догляд за поверхнями Поверхні,

оброблені Harmony Care, можна доглядати тією ж або подібною водорозчинною фарбою.

Захист довкілля та утилізація відходів. Знищуйте рідкі відходи

відповідно до місцевих правил щодо небезпечних відходів. Переробляйте порожні, сухі банки або утилізуйте їх відповідно до місцевих правил.

Мінімізуйте втрати фарби, оцінивши, скільки фарби вам знадобиться. Повторне використання фарби може ефективно мінімізувати вплив життєвого циклу продукції на навколишнє середовище. Зберіть невикористану фарбу для повторного використання.

Безпека та охорона здоров'я

Продукт не класифікується як небезпечний Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні краплі, що вдихаються. Не вдихайте аерозоль або туман. Містить 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он (BIT) та реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1) (С(М)ІТ/МІТ (3:1)). Може спричинити алергічну реакцію. Цей продукт містить біоцидний продукт для збереження продукту під час зберігання. Містить С(М)ІТ/МІТ (3:1). Використовуйте захисні рукавички. Якщо вентиляція під час розпилення недостатня, використовуйте респиратори з комбінованим фільтром AP, газовим/пиловим фільтром (EN405:2001).

Вищезазначена інформація не є вичерпною чи повною. Інформація базується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді, і вона надається в міру наших знань. Якість продукту забезпечується нашою операційною системою, що базується на вимогах ISO9001 та ISO14001. Як виробник, ми не можемо контролювати умови, за яких використовується продукт, або численні фактори, що впливають на використання та застосування продукту. Ми відмовляємося від відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням продукту всупереч нашим інструкціям або не за призначенням. Ми залишаємо за собою право змінювати надану інформацію в односторонньому порядку без попередження.