



TIKKURILA
TIKKURILA EMPIRE
ЕМПІРІ

ТИП	Тіксотропна алкідна фарба.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Застосовується для фарбування металевих та дерев'яних поверхонь, деревостружкових та деревноволокнистих плит усередині приміщень. Tikkurila Empire добре вирівнюється поверхнею і легко наноситься пензлем.
ОБ'ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ	Застосовується для фарбування меблів, дверей, радіаторів, віконних палітурок усередині будівлі, садових меблів і т.д.



Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.

TIKKURILA EMPIRE

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
База	A, C
Колір	Білий (База А) та Безбарвний (База С). Колірується за каталогом Tikkurila "Симфонія". Для кольорування скористайтесь комп'ютерною кольоровкою Tikkurila. Щоб уникнути відмінностей у відтінку, використовуйте фарбу однієї партії. При фарбуванні поверхні великої площі рекомендується змішати необхідну кількість фарби в одній ємності, щоб забезпечити рівномірний відтінок. База А також може використовуватися як біла фарби. База С використовується лише у кольорованому вигляді! Колірована фарба обміну не підлягає.
Блиск	Напівматовий.
Витрата	10-12 м ² / л.
Фасування	A: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л C: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л та 9 л.
Розріджувач	White Spirit 1050, Lakkabensiini 1050 та розчинник для розпилення Ruiskuohenne 1032.
Спосіб нанесення	Наноситься пензлем чи розпорошенням.
Час висихання (при 20±2°C та відносною вологості 65±5%)	Від пилу – 3 години. Наступний шар можна наносити за добу.
Щільність (кг/л)	1,2кг/л біла фарба.
Хімічна стійкість	Стойка до скипидару, уайт-спіриту та денатурату. Не витримує сильних розчинників, наприклад, нітророзчинників. Витримує рослинні та тваринні жири, мастила та консистентні мастила.
Стойкість до миття	Хороша при застосуванні звичайних миючих засобів.
Термостійкість	90°C, світлі кольори певною мірою жовтіють під тривалим впливом тепла.
Сухий залишок за обсягом (%)	50

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.



TIKKURILA EMPIRE

Зберігання та
транспортування

Витримує зберігання та транспортування за низьких температур. У нещільно закритій, неповній тарі продукт не витримує тривалого зберігання. У щільно закритій тарі при температурі не нижче +5°C, оберігаючи від впливу вологи, тепла та прямих сонячних променів. Після розтину використовувати протягом сезону. У нещільно закритій або неповній тарі властивості продукту можуть бути змінені. Витримує транспортування при низькі температури.

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.



TIKKURILA EMPIRE

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Умови при фарбуванні

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою. Температура повітря вище +5°C та відносна вологість повітря менше 80%.

Попередня підготовка

Непофарбована поверхня:

Знежирити та очистити поверхню від бруду, пилу. Заґрунтувати ґрунтовкою Tikkurila Otex. Металеві, оцинковані та алюмінієві поверхні заґрунтувати протикорозійною ґрунтовкою Tikkurila Rostex Super.

Раніше пофарбована поверхня:

Вимити поверхню розчином Tikkurila Maalipesu, потім ретельно промити водою, дати просохнути. Відшаровується фарбу видалити скребком, всю поверхню відшліфувати. Пил від шліфування видалити. При необхідності, заґрунтувати ґрунтовкою Tikkurila Otex.

Забарвлення

Tikkurila Empire зазвичай не перемішують перед застосуванням. Однак, якщо фарба потребує перемішування (наприклад, при розведенні), дати постояти перед нанесенням для відновлення тиксотропності. При необхідності для нанесення пензлем розводити уайт-спіритом, а для розпилення - розчинником Tikkurila Ruiskuohenne 1032. Пензлем або розпорощенням в 1-2 шари.

Очищення інструментів

Робочі інструменти промити Уайт-спіритом 1050.

Експлуатація поверхні

При необхідності не раніше ніж через місяць після фарбування, поверхню очистити нейтральним миючим розчином (рН 6-8) за допомогою м'якої вологої тканини чи щітки. Особливо забруднені поверхні вимити слабким лужним розчином (рН 8-10). Дотримуватись інструкцій виробника щодо приготування розчину. Після очищення поверхню промити водою і залишити висохнути.

Зі свіжозабарвленою поверхнею слід поводитися обережно протягом кількох тижнів, т.к. при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості лише за місяць. Якщо доведеться очищати поверхню раніше цього терміну рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною, уникаючи натирання.

Ремонтне фарбування

Раніше забарвлену фарбою Tikkurila Empire поверхню рекомендується фарбувати цією ж фарбою або фарбою такого ж типу. Див. «Попередня підготовка».

Наведена вище інформація заснована на лабораторних випробуваннях, практичному досвіді та представлена у всій доступній повноті. Якість продукції забезпечується системою якості компанії, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Будучи виключно виробником, Tikkurila не має можливості контролювати умови використання продукції, що виробляється, або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Tikkurila не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із застосуванням продукту не за призначенням або порушенням вимог інструкції з експлуатації. Tikkurila також залишає за собою право вносити зміни до вищезгаданої інформації без попереднього повідомлення.